




The Original

WOCA®

reinigen, pflegen und nachölen von geöltem parkett

Natürlich geöltes Parkett



Alles spricht für eine geölte Oberfläche, denn oxydativ geöltes Parkett ist sehr resistent gegen Schmutz, kann partiell repariert werden, ist antistatisch und atmungsaktiv. Die Holzporen werden geschützt, aber nicht wie bei einer versiegelten Oberfläche verschlossen, wodurch der direkte Holzkontakt erhalten bleibt. Durch das Öl bekommt das Parkett eine matt-seidige, nicht filmbildende Oberfläche. Geöltes Parkett ist daher der Inbegriff des naturnahen Bodenbelages. Ebenfalls gestalten sich Reinigung und Pflege mit dem WOCA-System besonders einfach, denn die Produkte sind modular aufeinander abgestimmt.

WOCA - geprüfte Qualität



wir sind Minergie®-Member



frei von flüchtigen, lösemittelhaltigen Stoffen



vom Institut für Baubiologie geprüft und empfohlen



färbt nicht ab und ist damit speichel- und schweissecht



keine Migration von Metallen, für Kinderspielzeug geeignet

Tipps & Tricks



Verwendung der WOCA Original-Produkte
Verwenden Sie ausschliesslich WOCA Produkte. Andere Reinigungs- und Pflegemittel sind u.U. mit Ihrer Parkettoberfläche nicht kompatibel.



Schutz durch Filzgleiter
Befestigen Sie an allen beweglichen Möbeln (Stühlen etc.) Filzgleiter, um die Oberfläche vor Kratzern zu schützen.



Nasse Reinigung
Reinigen Sie Ihren Boden nass (nicht nebelfeucht), damit sich die Wirkung der Produkte optimal entfalten kann und der gesamte Schmutz entfernt wird.



Niemals Mikrofaser-Tücher
Verwenden Sie niemals Reinigungstücher aus Mikrofaser! Diese beschädigen die Holzoberfläche und sind daher nicht geeignet.



Luftbefeuchter
Während des Winters herrscht in beheizten Räumen häufig trockene Luft. Installieren Sie Luftbefeuchter, damit die Luftfeuchtigkeit zwischen 35-45% liegt. Dem Boden und Ihrer Gesundheit zuliebe.



Reinigen

Ein geölter Naturholzboden ist sehr pflegeleicht. Neben regelmässigem Staubsaugen oder Trockenwischen wird der Holzboden bei Bedarf mit Wasser und WOCA Holzbodenseife nass aufgewischt. Kokos- und Sojafette im Seifenkonzentrat wirken auf das Holz wie Balsam und regenerieren strapazierte Oberflächen. Verwenden Sie die Holzbodenseife natur für natur geöltes, weiss für weiss geöltes sowie die graue Holzbodenseife für grau geöltes Parkett.

Mit der regelmässigen Nassreinigung sollte frühestens vier Wochen nach dem Verlegen begonnen werden.



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät. Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!



WOCA Holzbodenseife mit warmem Wasser mischen.

*Dosierung:
1:40 bis 1:50. Ca. 125
ml auf 5lt warmes
Wasser.*



Den Boden mit dem Mischwasser nass reinigen. Verwenden Sie für diesen Schritt ausschliesslich die Baumwollfransen.



Tauchen Sie den Mop ins Seifenwasser ein. Pressen Sie anschliessend die Fransen über der Schmutzwasserkammer mit der Auswringmechanik aus. Dadurch wird der Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Wiederholen Sie die Schritte drei und vier bis die ganze Fläche gereinigt ist. Die Seifenlösung ist auch für Naturstein- und Cottoböden geeignet.



Holzbodenseife
Natur / Weiss / Grau



Multi Mop II
Baumwoll-Fransen



Eimer
mit Auswingvorrichtung



Öl-Refresher
Natur / Weiss



Multi Mop II
Baumwoll-Fransen



Eimer
mit Auswringvorrichtung

Pflegen

Nebst der regelmässigen Reinigung mit WOCA Holzbodenseife empfiehlt sich, den Parkettboden jedes vierte bis sechste Mal mit dem WOCA Öl-Refresher zu waschen. Durch die sich im Öl-Refresher befindenden Ölkomponenten erhält der geölte Boden eine maximal schmutzabweisende Oberfläche. Der Boden wird sanft gepflegt. Öl-Refresher Natur wird für natur geölte Holzböden oder Holzböden die mit Colour-Öl behandelt sind eingesetzt. Der Öl-Refresher Weiss wird für weiss geölte Holzböden verwendet.



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät. Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!



WOCA Öl-Refresher mit warmem Wasser mischen.

*Dosierung:
1:20 bis 1:30. Ca. 250ml
auf 5lt warmes Wasser.*



Den Boden mit dem Mischwasser nass reinigen.



Tauchen Sie den Mop in die Öl-Refresher-Lösung ein. Pressen Sie anschliessend die Fransen über der Schmutzwasserkammer mit der Auswringmechanik aus. Dadurch wird der Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Wiederholen Sie die Schritte drei und vier bis die ganze Fläche gereinigt ist. Die Öl-Refresher-Lösung ist auch für Natursteinböden und Cottoböden geeignet.



Intensivreiniger
farblosler Tiefenreiniger



Multi Mop II
Baumwoll-Fransen



Eimer
mit Auswringvorrichtung



Pflegöl /-paste
in vers. Farben erhältlich



Polisher
optional, für maschinelle Verarbeitung

Nachölen

Anders als bei lackierten/versiegelten Holzböden wird ein geölter Parkett nach starker Beanspruchung nicht durch Abschleifen erneuert, sondern mit einer Tiefenreinigung und anschliessendem Nachölen aufgefrischt. Auf weiss geölten Parkettböden verwenden Sie das Pflegeöl/die Pflegepaste Weiss, auf natur geölten Holzböden das Pflegeöl/die Pflegepaste Natur. Bei Holzböden die mit Colouröl behandelt sind, verwenden sie das farblich passende Pflegeöl. Erhältlich sind die Farben natur, weiss, extra weiss, grau, braun und schwarz.



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder dem Trapezwischgerät. Verwenden Sie niemals ein Mikrofaser-Tuch!



Intensivreiniger mit warmem Wasser mischen und den Boden nass aufnehmen.

*Dosierung:
1:30 bis 1:40. Ca. 150ml
auf 5lt warmes Wasser.*



Tauchen Sie den Mop in die Reinigungslösung ein. Pressen Sie anschliessend die Fransen über der Schmutzwasserkammer mit der Auswringmechanik aus. Dadurch wird der Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Nach einer Trocknungszeit von mind. 5 Std. das Pflegeöl aufsprayen oder die Pflegepaste mittels Polisher/Einscheibenmaschine und einem beigen Pad auftragen und anschliessend einmassieren. Bei kleinen Flächen Handschwamm verwenden.



Zum Schluss den Boden mit dem Polisher mit Wollpad oder der Einscheibenmaschine mit Frottéetuch, bei kleinen Flächen (z.B. Kratzern) partiell mit Tuch aus WOCA Starter-Kit von Hand abpolieren. Achtung: Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben!

Was? Wann? Wo?

Durch die richtige Pflege behält der geölte Holzboden über viele Jahre sein natürliches Aussehen wie auch seine hervorragenden Eigenschaften. Die richtige Pflege verleiht ihm zusätzlich optimalen Schutz vor Schmutz und äusseren Einflüssen. Der dargestellte Zeitplan beinhaltet Richtwerte. Die Intensität kann nach örtlichen Gegebenheiten variieren.

	Reinigen	Pflegen	Nachölen
wenig beanspruchte Böden: Schlaf- und Kinderzimmer	6 Wochen	alle 6 Monate	nach Bedarf
normal beanspruchte Böden: Dielen, Büro, Wohnzimmer, Säle	4 Wochen	alle 3 Monate	nach Bedarf
stark beanspruchte Böden: Küche, Entreé, öffentliche Gebäude	2 Wochen	monatlich	nach Bedarf

Bitte beachten Sie die Gefahr der Selbstentzündung von ölgetränkten Lappen. Benetzen Sie die Lappen nach der Verarbeitung vorsichtshalber mit Wasser und verschliessen Sie diese in einem luftdichten Gefäss.

Produkte für die Holzbodenpflege



Intensivreiniger
Grundreiniger für Parkett



Holzbodenseife
für die monatliche Reinigung/Pflege



Öl-Refresher
Öl-Pflegebalsam für Parkett



Pflegöl
fürs Nachölen im Privatbereich



Pflegepaste
für UV-geöltes/gewachstes Parkett



Fleckentferner
gegen hartnäckige Flecken



Meisterseife (Objektbereich)
für die tägliche / wöchentliche Reinigung



Antibakteriell (Desinfektion)
entfernt Viren, Keime, Bakterien



Multi Mop (mit Auswringmechanik) für die Nassreinigung



Eimer rot / blau
zu Multi Mop



Multi Mop II
für die Nassreinigung



Eimer (mit Auswringmechanik)
zu Multi Mop II



Trapezwischgerät
Staubmagnet / Trockenreinigung



Polisher
für das maschinelle Nachölen



Frottéetücher
für eine perfekte Endpolitur